

**美国 Grant 全自动预真空高压灭菌锅**

- 电脑控制，大屏幕显示，菜单设计，内置及用户自设程序
- 内置 PC 接口，可远程维护，内置打印机，灭菌过程全纪录
- 内置进水净化和污水排放器，冷凝水收集系统，无蒸汽排放
- 一次或三次真空选择，灭菌更彻底，灭菌后自动干燥
- 国际公认的灭菌方式：灭菌温度 121℃-134℃(可设)
- 全自动电子门锁结构，多重多点安全监控系统
- 整套不锈钢拉伸成型内胆，附送不锈钢层架，外形美观



程序	温度 (°C)	压力 (bar)	灭菌时间 (分)	工作时间 (分)	装载物品
POROUS	134	2.1	4	30~45	不包装的多孔器械 包装的纺织物品 单层包装实心或空心物 双层包装实心或空心物
POROUS	121	1.0	20	45~60	不包装的多孔器械 包装的纺织物品 包装实心物或空心物
HOLLOW	134	2.1	4	25~40	不包装的中空器械
HOLLOW	121	1.0	20	35~50	
SOLID	134	2.1	4	15~30	不包装的实心器械
SOLID	121	1.0	20	30~45	
PRION	134	2.1	18	40~50	不包装的多孔器械 包装的纺织物品 包装实心物或空心器械

GD23 灭菌器	23 升, Φ250×D450, 2000W
GD17 灭菌器	17 升, Φ250×D350, 1800W
GFJ500 封口机	25cm 宽, 500W
灭菌袋 100 米/卷	宽度 25, 20, 15, 7.5, 5.5cm 五种

GFJ500 封口机 技术参数	功率	500w
	封口温度	0-220℃
	封口速度	7.5 米/分
	封口宽度	最大 25cm
	压痕宽度	10mm

**海尔 脉动真空灭菌器**

- 主体及蒸汽管路均以国际水平为质量标准
- 优质钢材，与灭菌物接触处抛光处理，光滑平整无死角
- 符合美国 FDA 标准，GMP 要求及欧洲的 IDF 标准



产品型号	HRMD-1.2
额定工作压力/温度	1.21Mpa / 132℃
汽源压力	0.30~0.50Mpa
水源压力	0.15~0.30Mpa
压缩气源压力	0.50~0.70Mpa
脉动次数范围	0~99 次
灭菌/干燥时间范围	0~9999 秒
安全阀 (夹层) Mpa	开启压力: 0.23; 关闭压力: 0.21
安全阀 (内室) Mpa	开启压力: 0.23; 关闭压力: 0.21
脉动幅值: Mpa	正值 0.065~0.09; 负值 0.050~-0.09
空气排出量	>99% (脉动次数 3 次以上)
外尺寸 L×W×H cm	180×134×191
舱体尺寸 L×W×H cm	69×118×150