

Longer 蠕动泵

- 无污染：流体接触泵管不接触泵体；精度高：重复精度，稳定性精度高
- 低剪切力：适合输送剪切敏感，侵蚀性强流体
- 密封性好：自吸力好，可空转，可防止回；流维护简单：无阀门和密封件

Longer 基本型蠕动泵

驱动器 型号	适用泵头	适用软管 mm	流量范围 mL/min	整机重量 Kg	通道 数	软管承压 Mpa 间隔 / 连续
BQ50-1J	WX10	壁厚 0.8 - 1mm, 内径 ≤ 3.17mm	0.0001~20	0.5	1	0.1 / 0.1
BT100-2J	YZ1515X YZ II 15	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	0.07 - 380	1	1	0.24 / 0.14
	YZ2515X YZ II 25	15#	1.7 - 150	1	1	0.27 / 0.17
	DG-1(6 滚轮)	壁厚 0.8 - 1mm, 内径 ≤ 3.17mm	0.00025 - 48	1	1	0.1 / 0.1
	DG-1(10 滚轮)		0.0002 - 32	1	1	0.1 / 0.1
	DG-2(6 滚轮)		单通道 0.00025 - 48	2	2	0.1 / 0.1
	DG-2(10 滚轮)		单通道 0.0002 - 32	2	2	0.1 / 0.1
BT300-2J	YZ1515X YZ II 15	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	0.07 - 1140	4	1	0.24 / 0.14
	YZ II 25 YZ2515X	15# 24#	1.7 - 870	4	1	0.27 / 0.17
BT600-2J	YZ1515x、YZ II 15	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	0.07 - 2200	4.2	1	0.24 / 0.14
	YZ2515x	15# 24#	1.7 - 1600	4.2	1	0.27 / 0.17
	YZ II 25	15# 24#35# 36#	1.7 - 3000	4.2	1	0.27 / 0.17
WT600-2J	YZ1515X、YZ II 15	13#14#16#19#25#17#18#	4.2 - 2200	5.3	1	0.24 / 0.14
	YZ2515X	15#24#	100 - 1600	5.3	1	0.27 / 0.17
	YZ II 25	15#24#35#36#	100 - 3000	5.3	1	0.27 / 0.17
	KZ25	15#24#35#/36#	200 - 6000	5.6	1	0.17 / 0.14
	2×(YZ1515X, YZ II 15)	13#14#16#19#25#17#18#	单管 4.2 - 2200	5.8	2	0.24 / 0.14
	2×YZ2515X	15#24#	单管 100 - 1600	5.8	2	0.27 / 0.17
	Masterflex07018 - 20	18#	230 - 2300	5.5	1	0.24 / 0.14
	Masterflex07035 - 20	35#	230 - 2300	5.5	1	0.27 / 0.17
	DG15-24	16#25#17#	单管 50~1800	5.7	2	0.27 / 0.17
	DMD25(最高 350rpm)	119#120#15# 24#35#36#	双管 30~4000	7.4	2	0.27 / 0.17



BQ50-1J

BT100-2J

BT300-2J

BT600-2J

WT600-2J