

Longer 流量型蠕动泵

微电脑控制，液晶显示，485 接口及通讯协议实现上位机控制
BT100-1L 显示运行菜单，参数设置菜单，流量与转速同屏显示，
LEAD-2 可显示流量或转速，有全速排空功能
具有流量校准功能，并同时保留转速调节功能以获得精确转速



LEAD-2



BT100-1L

驱动器 型号	适用泵头	适用软管 mm	流量范围 mL/min	整机重量 Kg	通道数	软管承压 Mpa 间隔 / 连续
LEAD-2	LEAD15 - 24	16#25#17#	单管 1 - 380	4.36	2	0.24\0.14
	LEAD15 - 44	16#25#17#	单管 1 - 380	4.42	4	0.24\0.14
	LEAD15 - 48	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.005 - 75	4.48	4	0.1\0.1
		13#14#	单管 0.07 - 20			0.24\0.14
LEAD15 - 88	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.005 - 75	4.48	8	0.1\0.1	
	13#14#	单管 0.07 - 20			0.24\0.14	
BT100-1L	DG - 4(6 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.0025 - 48	5.82	4	0.1\0.1
	DG - 4(10 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.002 - 32	5.82	4	0.1\0.1
	DG - 6(6 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.0025 - 48	6	6	0.1\0.1
	DG - 6(10 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.002 - 32	6	6	0.1\0.1
	DG - 8(6 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.0025 - 48	6.17	8	0.1\0.1
	DG - 8(10 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.002 - 32	6.17	8	0.1\0.1
	DG - 12(6 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.0025 - 48	6.52	12	0.1\0.1
	DG - 12(10 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.002 - 32	6.52	12	0.1\0.1
	DG - 16(6 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.0025 - 48	7	16	0.1\0.1
	DG - 16(10 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.002 - 32	7	16	0.1\0.1
	DG - 24(6 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.0025 - 48	8.7	24	0.1\0.1
	DG - 24(10 滚轮)	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.002 - 32	8.7	24	0.1\0.1
	YZ1515X、YZ II 15	13#14#16#19#25#17#18#	0.07 - 380	5.76	1	0.24\0.14
	YZ2515X	15#24#	1.7 - 270	5.76	1	0.27\0.17
	YZ II 25	15#24#35#36#	1.7 - 500	5.76	1	0.27\0.17
	2×(YZ1515X,YZ II 15)	13#14#16#19#25#17#18#	单管 0.07 - 380	6.18	2	0.24\0.14
	2×YZ2515X	15#24#	单管 1.7 - 270	6.18	2	0.27\0.17
	2×YZ II 25	15#24#35#36#	单管 1.7 - 500	6.18	2	0.27\0.17
	3×(YZ1515X,YZ II 15)	13#14#16#19#25#17#18#	单管 0.07 - 380	6.6	3	0.24\0.14
	3×YZ2515X	15#24#	单管 1.7 - 270	6.6	3	0.27\0.17
	4×(YZ1515X,YZ II 15)	13#14#16#19#25#17#18#	单管 0.07 - 380	7.02	4	0.24\0.14
	4×YZ2515X	15#24#	单管 1.7 - 270	7.02	4	0.27\0.17
	DG15 - 24	16#25#17#	单管 1 - 380	6.16	2	0.24\0.14
DG15 - 28	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.005 - 75	6.01	2	0.1\0.1	
	13#、14#					
DG15 - 48	壁厚 0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm	单管 0.005 - 75	6.01	4	0.1\0.1	
	13#、14#					